

CON ELETTROFRENO E MOTORE A 2 VELOCITA', VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON



€14.950,00



<b>Altezza punta</b>	200 mm
<b>Diametro max sul banco</b>	400 mm
<b>Diametro max sul carro</b>	258 mm
<b>Diametro max sull'incavo</b>	550 mm
<b>Distanza tra le punte</b>	1500 mm
<b>Passaggio barra</b>	55 mm
<b>Attacco mandrino</b>	Camlock D1-5
<b>Conicità attacco mandrino CM</b>	6
<b>Velocità mandrino</b>	(12) 45 - 2000 rpm
<b>Avanzamenti longitudinali mm/giro</b>	0,06 - 2,78
<b>Avanzamenti trasversali mm/giro</b>	0,01 - 0,72
<b>Filettature metriche</b>	0,8 - 14 mm
<b>Filettature in pollici</b>	2 - 28 TPI
<b>Conicità contropunta CM</b>	4
<b>Motore trifase</b>	400V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
<b>Peso</b>	850 kg
<b>Dimensioni imballo</b>	2430 x 760 x 1450h mm

### Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 200 mm  
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 200 mm  
Bussola di riduzione CM 6/4  
Flangia Ø 320 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
Contropunta fissa CM 4  
Contropunta rotante CM 4  
Freno a pedale  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta  
Protezione mandrino  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido T0AE  
Lampada  
Sistema di raffreddamento